



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Универсальный токарно-винторезный станок STALEX C6246E/1000
(Аналог токарного станка 16K20, 1A616, 1K62, 16B20, 1B62Г)



1. Характеристики станка

Характеристики:

Диаметр обточки над станиной 460 мм
Диаметр обработки над суппортом 270 мм
Длина выемки (ГАП) 165 мм
Расстояние между центрами 1000 мм
Расстояние между направляющими 300 мм
Диаметр обработки над выемкой (ГАП) 690 мм
Диаметр отверстия шпинделя 80 мм
Диапазон частот вращения 12
Частота вращения шпинделя 25-1700 об/мин
Предел продольных рабочих подач, 42 0,031-1,7 мм/об
Предел поперечных рабочих подач, 42 0,014-0,784 мм/об
Метрическая резьба, 41 0,1-14 мм
Дюймовая резьба, 60 2-112 TPI
Модульная резьба, 34 0.1-7 MP
Диаметральная резьба, 50 4-112 DP
Торец шпинделя D1-8
Внутренний конус шпинделя MT7
Перемещение поперечного суппорта 285 мм
Сечение резцов 25x25 мм
Перемещение продольного суппорта 128 мм
Мощность главного привода 5,5 кВт
Диаметр пиноли задней бабки 60 мм
Ход пиноли задней бабки 130 мм
Конус пиноли задней бабки MT4
Мощность насоса охлаждения, кВт 0,13 кВт
Габаритные размеры 2200×1080×1370 мм
Масса нетто/брутто 1645/1910 кг

2. Описание

Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

- Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками, что позволяет обрабатывать изделия с высокой точностью.
- Регулируемое перемещение в поперечном направлении крестовых салазок позволяет получать необходимые размеры конусов.
- Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки.
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Электрокомпоненты Siemens

Комплектация:

Патрон 3-х кулачковый Ø250 мм

4-х кулачковый патрон Ø300 мм

Планшайба Ø350 мм

УЦИ по 3-м осям (Sino)

Галогеновая лампа местного освещения

Защита ходового вала

Защита патрона

Защита резцедержателя

Система подачи СОЖ

Упорный не вращающийся центр МТ4

Переходник МТ-4

Подвижный люнет Ø13-80 мм

Не подвижный люнет Ø13-152 мм

СЕ комплектация

Документация

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Балашиха
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев