



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Универсальный токарно-винторезный станок по металлу ZH 66300 DRO RFS



1. Характеристики станка

Макс. диаметр над станиной, мм 660
Макс. диаметр над поперечными салазками, мм 420
Макс. диаметр над выемкой в станине (ГАП), мм 870
Длина выемки в станине, мм 230
Расстояние между центрами, мм 3000
Ширина станины, мм 405
Диаметр отверстия шпинделя, мм 105
Торец шпинделя Cam lock D8
Конус отверстия шпинделя 113-(1:20)
Количество передач 24
Диапазон скоростей шпинделя об/мин 9~1600
Диапазон нарезаемых метрических резьб 1~224 мм (22 вида)
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб 72~1/8 Т.Р.П/ (26 видов)
Диапазон нарезаемых модульных резьб 0.5~112 МР (18 видов)
Диапазон нарезаемых питчевых резьб 56~1/4 DP (24 вида)
Диапазон продольной подачи, мм 0,063-2,52
Диапазон поперечной подачи, мм 0,027-1,07
Диаметр пиноли задней бабки, мм 75
Макс. ход пиноли задней бабки, мм 150
Конус шпинделя задней бабки МТ 5
Макс. ход верхней салазки, мм 145
Макс. ход поперечных салазок, мм 360
Максимальная сечение резца, мм 25x25
Мощность двигателя, кВт 7.5
Габариты станка (ДхШхВ), мм 4500x1150x1800
Габариты станка в упаковке (ДхШхВ), мм 4700x1150x2200
Масса нетто/брутто, кг 4500/5250

2. Описание

Metal Master ZH 66300 DRO RFS – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модельных и питчевых резьб.

Модель обладает удобной эргономикой управления, понятной любому токарю. Класс точности станка по ГОСТ 18097-93 – «Н»

Под защитной крышкой шпиндельной бабки расположены приводные шкивы и гитара зубчатых колес.

В стандартную комплектацию входят: система подачи СОЖ, станочный светильник местного освещения, подвижный и неподвижный люнеты.

Модель позволяет отдельно регулировать обороты ходового вала и ходового винта.

Модель оснащена трехкулачковым патроном диаметром 320 мм с универсальными кулачками в комплекте.

Внутренний диаметр шпинделя составляет 105 мм.

Вылет пиноли задней бабки – 150 мм.

Поперечное смещение составляет ± 15 мм

На ходовой винт смонтирован защитный кожух для защиты от стружки.

Четырекулачковый патрон диаметром 400 мм с независимым перемещением кулачков входит в базовый комплект поставки станка.

Каждый станок серии ZH имеет удобную и понятную таблицу резьб и подач.

Станок «в базе» комплектуется подвижным и неподвижным люнетами.

Диапазон подвижного люнета 6~100 мм

Диапазон неподвижного люнета 6~125 мм

Для удобства нарезания конусов на станке предусмотрена возможность поворота верхней продольной салазки на угол $\pm 70^\circ$.

Продольная, поперечная и тонкая продольная подачи оснащены оптическими линейками с точностью позиционирования ± 5 мкм.

Многофункциональная УЦИ SINO SDS6-3V позволяет отслеживать перемещение по трем осям с дискретностью 1 знак. Помимо этого, УЦИ имеет различные функции для расчета при изготовлении конусо- или дугообразных деталей.

Цена деления лимба продольной подачи - 1 мм

Цена деления лимба поперечной подачи – 0,1 мм.

Цена деления лимба тонкой продольной подачи - 0.05 мм

Цена деления лимба задней бабки 0,05мм

Для удобства нарезания резьбы станок оснащен 7-позиционным резьбоуказателем.

24-х ступенчатая коробка передач, изготовленная из качественной конструкционной стали, развивает большой крутящий момент на малых оборотах.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Долгопрудный
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,

Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев