

**"DAWID - M-5" Sandline**  
**БЕСПЫЛЬНЫЙ**  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ**  
**(напорного типа )**

«DAWID-M5» предназначен для нанесения текстов и орнаментов на поверхность твердых гранитов, мрамора, металла, стекла, керамики, дерева, а также очистки поверхностей перечисленных выше материалов от различного рода загрязнений. Широко применяется в области ритуальной камнеобработки. Простота конструкции и надежность аппарата делает возможным его использование даже в самых отдаленных регионах.



Стандартный текст 60-70 знаков, глубиной достаточной для позолоты (на твердом граните), «DAWID-M5» выполняет в течение 5-7 минут. Глубина зависит от длительности рабочего процесса. Работает как в беспыльном, так и в пыльном режиме (улица-кабина), для обработки поверхностей со сложной конфигурацией. Данная модель укомплектована шиберным затвором, который обеспечивает быстрый старт и остановку рабочего процесса, и пересыпным клапаном с ручным приводом. Резиновое уплотнение в конусном гнезде клапана делает возможным плотное прилегание клапана и герметичность напорного рессивера. Клапан изготовлен из современных композитных материалов, практически не подвержен износу, надежен в эксплуатации. **Конусная форма рессивера** обеспечивает более плавную бесперебойную работу аппарата.

«DAWID-M5» экономичен, прост в обслуживании, работает в закрытых помещениях даже небольшой кубатуры без пескоструйной кабины и специальных средств защиты.

Специального обучения для работы с таким аппаратом не требуется.

**Технические характеристики:**

- \* Шиберный затвор
- \* Вес без загрузки (кг.) - 30
- \* Количество абразива (кг.) - 15
- \* Рабочее давление (атм.) - 1,5-4
- \* Мин. потребление воздуха(литр/мин.) - от 350
- \* Мощность пылесоса - от 1200W
- \* Питание - 220V. 50 Hz
- \* Фракция корунда - 0,36 - 0,40
- \* Диаметр сопла (внутренний) 3-4 мм.
- \* Диаметр (внутренний) воздушных и абразиво-проводящих шлангов НЕ МЕНЕЕ 14 мм.

**"DAWID - M-5"**