



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, <http://stanok-rf.ru>

Технико-коммерческое предложение
Плоскошлифовальный станок UNIVEQ USG 40100H



1. Характеристики станка

Размер рабочей поверхности стола, мм 400 x 1000
Макс. размер шлифуемой детали, мм 400 x 1000 x 400
Продольное перемещение стола (гидравлика), мм 1100
Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин 3 - 27
Т-образные пазы (Количество x Ширина), мм 3 x 18
Нагрузка на стол, кг 624
Расстояние от оси шпинделя до поверхности рабочего стола, мм 575
Непрерывная подача (бесступенчатая регулировка), м/мин 0,5 - 3
Ускоренное перемещение, мм/мин ≥ 500
Частота вращения шпинделя, об/мин 1440
Размер шлифовального круга (D x d x B), мм 350 x 127 x 40
Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт 5,5
Наличие ЧПУ нов нет
Параметры точности
Параллельность, мм 0,005 (на 300 мм)
Шероховатость, μm Ra 0,63
Габаритные размеры
Вес нетто, кг 3500

2. Описание

Станок предназначен для шлифования плоских и боковых поверхностей деталей из стали, чугуна, цветных металлов, закрепленных на зеркале стола, магнитной плите или в приспособлении.

Станки данной серии применяются на предприятиях со средним и мелкосерийным выпуском деталей, для инструментальных производств, для предприятий, оказывающих услуги по шлифовальным работам (слесарные мастерские, сервисные центры по заточке инструмента, автосервисы, и др.).

Преимущества:

Станок колонного типа с неподвижной колонной

Электромагнитная плита с функцией обратного импульса

Устройство цифровой индикации по 2-м осям

Телескопический защитный кожух

Комбинированная (магнитно-бумажная) автоматическая система фильтрации СОЖ

Продольная подача стола и поперечное перемещение шлифовального узла -

бесступенчатые с гидравлическим приводом.

Вертикальная подача шлифовальной головы - ручная, с механизмом переключения на ускоренный ход, что резко снижает трудоемкость и повышает производительность.

На поверхность направляющих рабочего стола нанесено специальное полимерное покрытие, что увеличивает их износостойкость и уменьшает энергопотребление станка за счет малого коэффициента трения.

Направляющие поперечного перемещения шлифовальной головы так же покрыты политетрафторэтиленовым покрытием, что обеспечивает высокую чувствительность перемещений.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	30% предоплата в течении трех банковских дней с момента выставления счета 70% через два-три месяца (непосредственно перед отгрузкой с завода в Китае)
Срок поставки	через три-пять месяцев после предоплаты.
Наличие	Станок изготавливается под заказ
Самовывоз	г. Москва
Доставка	Транспортной компанией за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Паспорт	Инструкция на русском языке прилагается
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев