



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»  
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236  
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341  
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение  
**Плоскошлифовальный станок UNIVEQ USG 63125H**



### 1. Характеристики станка

Размер рабочей поверхности стола, мм 630 x 1250  
Макс. размер шлифуемой детали, мм 630 x 1250 x 400  
Продольное перемещение стола (гидравлика), мм 1350  
Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин 3 - 25  
Т-образные пазы (Количество x Ширина), мм 3 x 22  
Нагрузка на стол, кг 815  
Расстояние от оси шпинделя до поверхности рабочего стола, мм 600  
Непрерывная подача (бесступенчатая регулировка), м/мин 0,5 - 3  
Ускоренное перемещение, мм/мин  $\geq 500$   
Частота вращения шпинделя, об/мин 1440  
Размер шлифовального круга (D x d x B), мм 400 x 203 x 50  
Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт 9  
Наличие ЧПУ нов нет  
Параметры точности  
Параллельность, мм 0,008 (на 300 мм)  
Шероховатость,  $\mu\text{m Ra}$  0,63  
Габаритные размеры  
Вес нетто, кг 6000

## 2. Описание

Станок предназначен для шлифования плоских и боковых поверхностей деталей из стали, чугуна, цветных металлов, закрепленных на зеркале стола, магнитной плите или в приспособлении.

Станки данной серии применяются на предприятиях со средним и мелкосерийным выпуском деталей, для инструментальных производств, для предприятий, оказывающих услуги по шлифовальным работам (слесарные мастерские, сервисные центры по заточке инструмента, автосервисы, и др.).

Преимущества:

Шероховатость Ra 0,63 мкм

Электромагнитная плита с функцией обратного импульса

Устройство цифровой индикации по 2-м осям

Телескопический защитный кожух

Комбинированная (магнитно-бумажная) автоматическая система фильтрации СОЖ

## 3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	30% предоплата в течении трех банковских дней с момента выставления счета 70% через два-три месяца (непосредственно перед отгрузкой с завода в Китае)
Срок поставки	через три-пять месяцев после предоплаты.
Наличие	Станок изготавливается под заказ
Самовывоз	г. Москва
Доставка	Транспортной компанией за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Паспорт	Инструкция на русском языке прилагается
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,  
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев