



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
SPA-700P универсальный токарный станок + подставка



1. Характеристики станка

Тип электродвигателя асинхронный
Частота вращения шпинделя 115-1620 об/мин
Расстояние между центрами 700 мм
Мах диаметр обработки над станиной 260 мм
Вес нетто 150 кг
Диаметр сквозного отверстия шпинделя 25 мм
Мах размер державки резца 12 мм
Диапазон метрической резьбы 0.2-3.5 мм
Система подачи СОЖ нет
Габариты без упаковки 1400x600x1150 мм
Конус шпинделя МК-4 (MT4)
Материал обработки металл
Скорость шпинделя плавная регулировка
Метрическая резьба есть
Питчевая резьба нет
Дюймовая резьба есть
Модульная резьба нет
Цифровая индикация нет
Напряжение 380 В
Конус задней бабки МК-2 (MT2)
Ход пиноли задней бабки 40 мм
Мощность (Вт) 550

2. Описание

Универсальный токарный станок Prota SPA-700P 25000025 - это экономичный производственный агрегат, рассчитанный на длительные нагрузки. Станок высокоточно обрабатывает заготовки из металла и различных сплавов, а возможность регулировки скорости вращения шпинделя позволяет выбрать необходимый режим в зависимости от операции.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Лосино-Петровский
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев