



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение Фальцесадочный станок Invent F 301



1. Характеристики станка

Толщина листа (Сталь 400 Н/мм² минимум), мм 0,45
Толщина листа (Сталь 400 Н/мм² максимум), мм 1
Высота борта(В) 7,5-8
для листов 0,6-1 мм
для листов 1-1,25 мм
Рабочая скорость, м\мин 4-7
Наименьший радиус внутренний, мм 150
Наименьший радиус внешний, мм 300
Номинальная мощность двигателя, Вт 500
Масса (без кабеля), кг 5,2

2. Описание

Фальцесадочные машины предназначены для: замыкания «Питтсбургского фальца» - углового фальцевого замка на соответствующих подготовленных деталях, таких как воздуховоды, короба, контейнеры и т. д. Автоматическое управление подачей гарантирует превосходную точность шва и равномерную плотность соединения. Подходят как для прямых коробов, так и для отводов, причем минимальный внутренний радиус составляет всего 300 мм. Питтсбургский фальц ("американка") получается методом непрерывной роликовой обкатки, без повреждения поверхности и покрытия. Предназначена для закрывания питтсбургских фальцев прямых или изогнутых каналов с высотой борта 6-16 мм и толщиной стального листа 0.5–0.9 мм.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	г. Нижний Новгород
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев