



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Электромеханическая гильотина Q11 4x2500 MS0304



1. Характеристики станка

Страна-производитель Китай
Тип привода Электрический
Мощность двигателя, кВт 7,5
Макс толщина металла, мм:
Оцинкованная сталь 0,5 – 4
Нержавеющая сталь 0,5 – 2.5
Рабочая длина, мм 2500
Угол резки 2 °
Количество резов в минуту 28
Вес нетто, кг 2500
Габаритные размеры, мм 3124x2398x1290

2. Описание

Электромеханическая гильотина Q11 предназначена для резки листового металла толщиной до 4 мм. Запас по толщине металла и возможность выбора оптимальной рабочей длины – позволяет использовать гильотины в различных типах производств, начиная от вентиляции и водосточных систем, а также используя в металлообработке общего типа. Электродвигатель на 7.5 кВт обеспечивает высокую производительность. Металлическая конструкция покрыта краской для предотвращения образования коррозии. Широко используется на производственных предприятиях и строительных площадках. Конструкция отличается высокой жесткостью и долгим сроком службы. Угол резки составляет 2 градуса.

Преимущества:

- прочная сварная конструкция обеспечивает долговечность и высокую точность работы гильотины, благодаря применению системы усиливающих элементов общая масса станка максимально снижена без снижения жесткости конструкции
- лезвия изготовлены из специальной высококачественной стали, что обеспечивает высокое качества реза без заусенцев
- режущие ножи имеют по две и четыре рабочих кромки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до первой шлифовки
- прижим листа выполняется автоматически перед резкой
- система автоматической дозированной подачи смазки в направляющие пазы рабочей рамы исключает преждевременный износ направляющих и препятствует заклиниванию и перекосу рабочей рамы
- в стандартную комплектацию входят штанги передней поддержки и линейка бокового выравнивания

3. Условия поставки

| | |
|--------------------|---|
| Цена | на сайте, с учетом НДС |
| Условия оплаты | 100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета |
| Наличие | Уточнять перед оплатой |
| Срок поставки | В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка) |
| Самовывоз | г. Екатеринбург |
| Доставка до адреса | Транспортными компаниями за счет Покупателя |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Срок действия ТКП | 7 дней |

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев