



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
**Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу STALEX BS-460G-JC
SERVO (388125-JC/3.7kW)**



1. Характеристики станка

Мощность, кВт 3.7

Угол поворота, ° 60

Скорость ленты, м/мин плавная регулировка 19-94

Полотно, мм 34x1.1x3960

Привод зубчатый

Максимальное сечение заготовки под 90°, мм 330

Максимальное сечение заготовки под 45°, мм 305

Максимальное сечение заготовки под 60°, мм 205

Максимальное сечение заготовки под 90° (прямоугольник), мм 460x250

Максимальное сечение заготовки под 45° (прямоугольник), мм 305x250

Максимальное сечение заготовки под 60° (прямоугольник), мм 205x250

Габариты (ДxШxВ) 2310*1070*1630

Масса, кг 750

2. Описание

Станок ленточнопильный полуавтоматический STALEX BS-460G-JC SERVO (388125-JC/3.7kW) является гидравлическим ленточнопильным станком, модель на базе популярного полуавтоматического консольного станка Stalex BS-460G.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск»

Гидравлические тиски раздвигаются на 460 мм, что позволяет пилить прямоугольную заготовку с размерами, превышающими рабочий просвет подъема пильной рамы.

Особенности:

Компактные и гибкие сенсорные клавиши

Новый дизайн

Плавная регулировка скорости

Скорость двигателя – 40/80 м/мин Мощность двигателя 3,7кВт

Размер полотна – 34x1,1x3960 мм

Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников

Регулировка угла поворота вдоль шкалы

Регулируемая подача СОЖ в зону резания

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	МО г. Балашиха
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинеv