



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение
Вертикальный инжекционно-литьевой пресс NYZ-100E



1. Характеристики станка

I. Система впрыска

Диаметр шнека (мм.) 40
Скорость вращения шнека (об/мин) 0-120
Давление впрыска (кг/см²) 1800
Диаметр поршня (мм.) 90
Объем впрыска (см³) 1000

II. Система зажима

Усилие (kN.) 1000
Открывание пресс-формы (мм.) 450
Расстояние между плит (мм.) 500
Мин. Толщина пресс-формы (мм.) 60
Размер плит (мм.) 500×500
Радиус головки(мм.) 5,5

III. Мощность

Рабочее давление (МПа.) 17
Мощность электродвигателя (кВт.) 11
Мощность нагрева (кВт.) 12
Общая мощность (кВт.) 25

III. Другие параметры.

Длина × Ширина × Высота 2,7х2,1х3,1 м.
Управление Siemens
Вес (тн.) 5.5

2. Описание

Машина для впрыска резины серии NYZ-E

Вертикальная машина для впрыска резины, серия машин для впрыска резины Huayi Hot sale, с выдвижным соплом для впрыска и полными защитными кожухами, может быть обновлена до машины для впрыска резины стандарта CE. Кроме того, гидравлический блок питания и электрический блок управления расположены правильно, что обеспечивает больше пространства для работы с пресс-формой

Вертикальная конструкция с четырьмя колоннами обеспечивает долговечность машины;

Масляный бак, электрический шкаф и панель управления расположены правильно, что обеспечивает больше пространства для перемещения пресс-формы

Устройство подачи материала из силиконовой резины HTV является дополнительным для изготовления изоляторов из силиконовой резины, ограничителей, предохранителей, кабельных соединений, втулок и других кабельных принадлежностей

Давление и скорость впрыска в несколько этапов позволяют адаптировать различные формы для изготовления резины;

Прочная конструкция зажимного устройства обеспечивает высокую стабильность и параллельность;

Электрическое управление Siemens response;

ПЛК контролирует весь производственный процесс, позволяет сохранять 300 комплектов производственных рецептов и удобно передавать данные по USB

Температурный допуск плит в пределах $\pm 2^\circ$, калибровка температуры по PID; Изоляционные пластины, импортированные из Германии, эффективно предотвращают потерю тепла.

Можно использовать устройства с несколькими разъемами

Доступна опция установки для литья резины по стандарту CE.

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	г. Санкт-Петербург
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,

Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев