



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение Электромеханическая гильотина Q11 4x1300



1. Характеристики станка

Страна-производитель Китай
Тип привода Электрический
Мощность двигателя, кВт 4
Макс толщина металла, мм:
Оцинкованная сталь 0,5 – 4
Нержавеющая сталь 0,5 – 2.5
Рабочая длина, мм 1300
Угол резки 2 °
Количество резов в минуту 22
Вес нетто, кг 1440
Габаритные размеры, мм 1860x2210x1180

2. Описание

Электромеханическая гильотина Q11 предназначена для резки листового металла толщиной до 4 мм. Запас по толщине металла и возможность выбора оптимальной рабочей длины – позволяет использовать гильотины в различных типах производств, начиная от вентиляции и водосточных систем, а также используя в металлообработке общего типа. Электродвигатель на 4 кВт обеспечивает высокую производительность. Металлическая конструкция покрыта краской для предотвращения образования коррозии. Широко используется на производственных предприятиях и строительных площадках. Конструкция отличается высокой жесткостью и долгим сроком службы. Угол резки составляет 2 градуса.

Преимущества:

- прочная сварная конструкция обеспечивает долговечность и высокую точность работы гильотины, благодаря применению системы усиливающих элементов общая масса станка максимально снижена без снижения жесткости конструкции
- лезвия изготовлены из специальной высококачественной стали, что обеспечивает высокое качества реза без заусенцев
- режущие ножи имеют по две и четыре рабочих кромки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации до первой шлифовки
- прижим листа выполняется автоматически перед резкой
- система автоматической дозированной подачи смазки в направляющие пазы рабочей рамы исключает преждевременный износ направляющих и препятствует заклиниванию и перекоосу рабочей рамы
- в стандартную комплектацию входят штанги передней поддержки и линейкабокового выравнивания

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	г. Нижний Новгород
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев