



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»  
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236  
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341  
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение  
**Рейсмусовый станок по дереву СР 8-2**

**Для АО «Концерн «Созвездие»**



### **1. Характеристики станка**

Ширина обрабатываемой заготовки, мм наибольшая 800  
Толщина обрабатываемой заготовки, мм 5...250  
Длина обрабатываемой заготовки, мм наименьшая 450  
Наибольший сьем древесины ножевым валом за один проход, мм 8  
Разнотолщинность одновременно обрабатываемых заготовок, мм 4  
Частота вращения ножевого вала, об/мин 4570  
Диаметр окружности резания, мм 128  
Скорость подачи (ступенчатая), м/мин 8;16 (8;12;16;24)\*  
Скорость механического перемещения стола, м/мин 0,25  
Диаметр присоединительного патрубка эксгаустерной воронки, мм 180  
Мощность привода ножевого вала, кВт 7,5; (11)\*  
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 8,87/9,57  
Габарит, мм (Д x Ш x В) 1120x1480x1340  
Масса, кг 1600

### **2. Описание**

Предназначен для продольного одностороннего фрезерования в размер по толщине поверхностей плоских заготовок из древесины, допускает одновременно обработку нескольких заготовок с разницей по толщине 4 мм.

Станки современной конструкции, соответствуют требованиям технической эстетики и эргономики, хорошо гасят вибрацию, гарантируют необходимую чистоту обработки, оснащен шумопоглощающими элементами.

Ножевой вал и подающие вальцы установлены на станках на отдельных опорах и закрыты съемным звукоизолирующим кожухом.

Вертикальное перемещение стола производится механическим приводом с последующей фиксацией, исключающей самопроизвольное опускание стола, возможно и ручное перемещение стола. Подача материала-вальцовая.

Для безопасности работы станки оснащены автоматическим тормозным устройством.  
В передней части звукоизолирующего кожуха смонтирована специальная когтевая завеса, предохраняющая рабочего от выброса заготовки.  
Управление станками электрифицировано, сосредоточено на отдельном кнопочном пульте, расположенном в удобном для обслуживания месте.

### **3. Условия поставки**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Цена              | 1 550 000,00 руб., с учетом НДС  |
| Условия оплаты    | 100% предоплата в течении трех банковских дней с момента выставления счета |
| Срок поставки     | 5-7 дней после первой предоплаты.  |
| Самовывоз         | г. Ставрополь  |
| Доставка          | Транспортной компанией за счет Покупателя                                  |
| Гарантия          | 12 месяцев   |
| Срок действия ТКП | 7 дней   |

С уважением,  
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинеv

30.05.2025