



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, <http://stanok-rf.ru>

Технико-коммерческое предложение
Плоскошлифовальный станок РВР-300А



1. Характеристики станка

Площадь шлифования 630x310x390 мм
Частота вращения шпинделя 1440 об/мин
Поперечный ход рабочего стола 350 мм
Расстояние шпиндель-стол 490 мм
Размер рабочего стола 600x300 мм
Продольный ход рабочего стола 630 мм
Размер круга 250x25.4x76.2 мм
Материал обработки металл
Напряжение 380 В
Вес нетто 1300 кг
Габариты без упаковки 2020x1700x2000 мм
Потребляемая мощность 3750 Вт

2. Описание

Плоскошлифовальный станок VISPROM RBR-300A 38801800 позволяет обрабатывать поверхность заготовок размером 630x310x390 мм. Плавное перемещение рабочего стола (продольное) осуществляется со скоростью от 3 до 20 м/мин благодаря салазкам V-образного типа с шариками. Продольное и поперечное перемещение стола выполняется в автоматическом режиме. За вращение шпинделя отвечает отдельный двигатель мощностью 2200 Вт. Насос СОЖ потребляет 400 Вт. Мощность гидростанции составляет 1500 Вт (создается стабильное рабочее давление 4 мПа, максимальная производительность достигает 20 л/мин). Станок оснащается баком объемом 100 л для хранения технических жидкостей.

Страна производства - Китай

3. Условия поставки

Цена	на сайте, с учетом НДС
Условия оплаты	100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета
Наличие	Уточнять перед оплатой
Срок поставки	В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка)
Самовывоз	Московская обл. г. Лосино-Петровский
Доставка до адреса	Транспортными компаниями за счет Покупателя
Гарантия	12 месяцев
Срок действия ТКП	7 дней

С уважением,
Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев