



Общество с ограниченной ответственностью «Станок»  
Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236  
ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341  
Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru

Технико-коммерческое предложение

## Универсальный фрезерный станок METAL MASTER DMM-200 DRO



### 1. Характеристики станка

Конус вертикального шпинделя ISO50  
Конус горизонтального шпинделя ISO50  
Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм 160  
Макс. диаметр вертикального фрезерования, мм 200  
Диапазон скоростей вертикального шпинделя об/мин 60 – 1800  
Диапазон скоростей горизонтального шпинделя об/мин 60 – 1700  
Количество скоростей вертикального шпинделя 12  
Количество скоростей горизонтального шпинделя 12  
Расстояние от конца шпинделя до стола 150-550  
Угол поворота фрезерной головы  $\pm 360^\circ$   
Размер стола, мм 1630x360  
Диапазон перемещения стола (X\Y\Z), мм 1000x320x405  
Т-образны пазы (количество/ширина/расстояние), мм 3/18/80  
Угол поворота стола  $\pm 45^\circ$   
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт 4  
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт 4  
Напряжение, В 380, 50 Гц  
Размеры в упаковке, мм 2000x2100x2250  
Вес нетто/брутто, кг 2650/2850

## 2. Описание

Metal Master DMM-200 DRO - широкоуниверсальный фрезерный станок промышленного типа. Благодаря наличию вертикального и горизонтального шпинделей с независимыми приводами, большеразмерному поворотному столу с высокой допустимой нагрузкой, а также наличию трехосевых УЦИ и двигателей ускоренной подачи, станок может применяться для изготовления широкой номенклатуры изделий из металла, а также для изготовления корпусных деталей.

Особенности:

Массивная литая станина из серого чугуна;

Двухшпиндельная конструкция;

Ступенчатое переключение скоростей вращения шпинделя;

Автоматическая подача стола по осям X/Y/Z;

Эргономичный пульт управления на поворотном кронштейне;

Трехосевое УЦИ SINO;

Система подачи СОЖ;

Возможность поворота стола на угол  $\pm 45^\circ$ ;

Возможность поворота фрезерной головы в двух плоскостях;

Расширенная стандартная комплектация;

Ручная централизованная система смазки;

Освещение рабочей зоны.

## 3. Условия поставки

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цена               | на сайте, с учетом НДС                                                                      |
| Условия оплаты     | 100% - предоплата в течении трех банковских дней после выставления счета                    |
| Наличие            | Уточнять перед оплатой                                                                      |
| Срок поставки      | В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет (при наличии станка) |
| Самовывоз          | Московская обл. г. Долгопрудный                                                             |
| Доставка до адреса | Транспортными компаниями за счет Покупателя                                                 |
| Гарантия           | 12 месяцев                                                                                  |
| ПНР                | Без ПНР снимается с гарантии. Цена зависит от региона.                                      |
| Срок действия ТКП  | 7 дней                                                                                      |

С уважением,

Генеральный директор ООО «Станок»

Ю. С. Шпинев